SPM

Schaltbare Magnetspannblöcke

Die Magnetspannblöcke SPM stellen ein wertvolles Zubehör beim Spannen von Kleinteilen dar.



SPM 2



SPM Eco

Einsatzbereiche

- Ideal für Schleif,- Erodier-, Mess-, und Prüfarbeiten
- Spannen von kleinen magnetischen Werkstücken ab 0,5mm möglich

Merkmale

- Auf allen vier Längsseiten magnetisierbar (SPM 2 L, SPM 2)
- Kurze Amortisationszeiten
- Universell einsetzbar
- Absolut wasserdicht
- Ein- und ausschaltbar per Drehhebel
- Alle vier Seiten nachschleifbar (SPM 2 L, SPM 2)

Technische Daten	Abmessungen [LxBxH]	Haftkraft	Gewicht	Artikel-Nr.
	[mm]	[N/cm²]	[kg]	
SPM 2	175x64x64	80	3,2	309
SPM 2 L	195x64x64	80	3,8	28983
nichtrostend:				
SPM2 NiRo	175x64x64	50	3,2	28984
SPM 2 L NiRo	195x64x64	50	3,8	51915
SPM Eco 3 mag. Haftflächen	150x70x85	50	5	63363

Preisänderungen vorbehalten