

HL | SH 12 | HL 60-CE | HL 60-CE-L

Handmagnettransporter

Die handgeführten Magnettransporter SH (aus deutscher Produktion) und HL sind für den Transport von Stahlblechen sowie scharfkantigen Brennschnittteilen geeignet.

Der Magnettransporter HL 60-CE | HL 60-CE-L magnetisiert und entmagnetisiert auf Knopfdruck, hält aber wie ein Permanent Magnet.

Die Bedienmöglichkeit (Funkfernsteuerung) beim **HL 60-CE-L** ist im Handgriff der verlängerten Griffstange enthalten.



SH 12

HL 60-CE



HL 60-CE-L

Einsatzbereiche

- ▶ Manuelles Handling von kleinen scharfkantigen, fettigen und heißen Blechteilen, Brennschnittteilen oder Blechtafeln
- ▶ Einsatztemperatur bis 80°C bzw. bis zu 30 Sek. bei höheren Temp.
- ▶ Im Maschinen-, Werkzeug-, Anlagen-, Stahl-, Schiffsbau, Stahlwerk, Transportbetrieb oder Materiallager einsetzbar

Merkmale HL | SH 12

- ✔ Sicheres Vereinzeln von Blechen ab 2 mm Blechstärke
- ✔ Waagrecht oder senkrechter Transport
- ✔ Sehr flaches Magnetfeld, speziell für Bleche entwickelt
- ✔ Mechanisches Lösen durch Abdrücken mit Handhebel

Merkmale HL 60-CE | HL 60-CE-L

- ✔ Schnelles Handling von scharfkantigen oder heißen Metallteilen auf Knopfdruck
- ✔ Elektrisches Spannen und Lösen auf Knopfdruck
- ✔ Bleibt nach dem Ausschalten absolut sauber – kein Schmutz, keine Partikel oder Späne bleiben haften!
- ✔ Bis zu 1.000 Schaltungen mit einer Akkuladung möglich

Lieferumfang HL 60-CE | HL 60-CE-L

- ✔ Zwei Wechselakkus
- ✔ Ladegerät

Technische Daten	magn. Kontaktfläche	Hebekraft	Schleppkraft	Blechstärke	Gewicht	Art.-Nr.
	[L x B]	SWL 3:1	SWL 3:1			
	[mm]	Fh [kg]	Fv [kg]	[mm]	[kg]	
HL 10	150 x 100	60	20	> 2,0	2,0	104
HL 20	190 x 140	120	40	> 2,0	3,5	25031
SH 12	133 x 106	120	60	> 2,0	1,3	101
HL 60-CE	56 x 42	30	-	> 5,0	1,1	60347
HL 60-CE-L	56 x 42	30	-	> 5,0	2,5	69924