

HL | SH 12 | HL 60-CE | HL 60-CEL

Handmagnettransporter

Die handgeführten Magnettransporter SH (aus deutscher Produktion) und HL sind für den Transport von Stahlblechen sowie scharfkantigen Brennschnittteilen geeignet.

Der Magnettransporter HL 60-CE | HL 60-CEL magnetisiert und entmagnetisiert auf Knopfdruck, hält aber wie ein Permanent Magnet.

Die Bedienmöglichkeit (Funkfernsteuerung) beim **HL 60-CEL** ist im Handgriff der verlängerten Griffstange enthalten.



SH 12



HL 60-CE



HL 60-CEL

Einsatzbereiche

- ▶ Manuelles Handling von kleinen scharfkantigen, fettigen und heißen Blechteilen, Brennschnittteilen oder Blechtafeln
- ▶ Einsatztemperatur bis 80°C bzw. bis zu 30 Sek. bei höheren Temp.
- ▶ Im Maschinen-, Werkzeug-, Anlagen-, Stahl-, Schiffsbau, Stahlwerk, Transportbetrieb oder Materiallager einsetzbar

Merkmale HL | SH 12

- ☑ Sicheres Vereinzeln von Blechen ab 2 mm Blechstärke
- ☑ Waagrechter oder senkrechter Transport
- ☑ Sehr flaches Magnetfeld, speziell für Bleche entwickelt
- ☑ Mechanisches Lösen durch Abdrücken mit Handhebel

Merkmale HL 60-CE | HL 60-CEL

- ☑ Schnelles Handling von scharfkantigen oder heißen Metallteilen auf Knopfdruck
- ☑ Elektrisches Spannen und Lösen auf Knopfdruck
- ☑ Bleibt nach dem Ausschalten absolut sauber – kein Schmutz, keine Partikel oder Späne bleiben haften!
- ☑ Bis zu 1.000 Schaltungen mit einer Akkuladung möglich

Lieferumfang HL 60-CE | HL 60 CEL

- ☑ Zwei Wechselakkus
- ☑ Ladegerät

Technische Daten	magn. Kontaktfläche	Hebekraft	Schleppkraft	Blechstärke	Gewicht	Art.-Nr.
	[L x B] [mm]					
HL 10	150 x 100	60	20	> 2,0	2,0	104
HL 20	190 x 140	120	40	> 2,0	3,5	25031
SH 12	133 x 106	120	60	> 2,0	1,3	101
HL 60-CE	56 x 42	27	-	> 5,0	1,1	60347
HL 60-CEL	56 x 42	27	-	> 5,0	2,5	69924