

ASO 760-2

Kantenfräsmaschine, Entgratmaschine, handgeführt, elektrisch

Die kompakten und robusten Handkantenfräsmaschinen sind insbesondere für die Schweißnahtvorbereitung an großflächigen Teilen geeignet, insbesondere auch bei Fräs- und Schergrat an geraden Kanten.



ASO 760-2



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Einsatzbereiche

- ▶ Für den robusten Dauereinsatz mit Handvorschub geeignet
- ▶ Zur Schweißnahtvorbereitung
- ▶ Ideal zum Anfasen bei Stahl und Buntmetallen

Merkmale

- ✔ Einfache Fasen- und Winkeleinstellung
- ✔ Auch bei Fräs- oder Schergrat gut einsetzbar
- ✔ Verschleißfeste, gehärtete Führungsschienen
- ✔ Führungsschienen mit Gleitrollen
- ✔ Stabile Gusskonstruktion mit ergonomischem Handgriff
- ✔ Ideal für Stahl- und Alubearbeitung

Optionen

- ✔ Rohrentgratvorrichtung ab Außendurchmesser 150 mm

Lieferumfang

- ✔ Inbusschlüssel 4 und 5 mm
- ✔ Messerkopf bestückt mit Wendeschneidplatten
- ✔ Elektrokabel ohne Stecker
- ✔ Betriebsanleitung

Technische Daten

ASO 760-2

Motor	1,5 kW 2.900 U/min
Energie	400 V, 50 Hz
max. Fasenbreite	20 mm
Winkeleinstellung	15° - 60°
Führungsschienen	gehärtet mit Führungsrollen
Maße (LxBxH)	380 x 290 x 310 mm
Gewicht	19,5 kg
Art.-Nr.	10670

