

HL | SH 12 | HL 60-CE

Transporteur aimant manuel

Le transporteur aimant SH (de production allemande) et HL sont adaptés pour le transport de tôles d'acier et des pièces oxycoupées à arêtes tranchantes.

Grâce à une expérience et un développement de plusieurs décennies, ces petites assistances sécurisées de la société Assfalg représentent le sommet dans le domaine des transports manuels de tôles.

Le transporteur aimant HI 60-CE magnétisé et démagnétisé sur pression d'un bouton, tient néanmoins comme un aimant permanent. Les pièces usinées huileuses, aux arêtes coupantes ou les pièces brûlantes d'oxycoupage peuvent être rapidement déplacées.



Einsatzbereiche

- ▶ Relâchement mécanique par décompression du levier manuel
- ▶ Température d'utilisation jusqu'à 80°C
- ▶ Utilisable dans les machines, les outils, installations, atelier métallurgiques, les chantiers navals ou les entrepôts de matériaux

Caractéristiques HL | SH

- ☑ Adapté aux tôles d'une épaisseur de 2 mm
- ☑ Champ magnétique très plat, conçu spécialement pour les tôles
- ☑ Discrimine les tôles empilées à partir de 2 mm d'épaisseur

Caractéristiques HL 60-CE

- ☑ Manutention rapide des pièces métalliques brûlantes ou aux arêtes tranchantes
- ☑ Bridage et relâchement électrique sur pression d'un bouton
- ☑ Température d'utilisation jusqu'à 80°C
- ☑ Reste entièrement propre une fois éteint ; aucune poussière, aucunes particules ou copeaux ne restent collés
- ☑ Jusqu'à 1 000 commutations par chargement de batterie possibles

Contenu de la livraison (HL 60-CE)

- ☑ HL 60-CE
- ☑ Deux batteries
- ☑ Chargeur

Données techniques

	Surface d'adhérence/longueur [mm]	Force de levage SWL 3:1 Fh [kg]	Force d'entraînement SWL 3:1 Fv [kg]	Épaisseur de tôle [mm]	Poids [kg]	Réf.
HL 10	150 x 100	60	20	> 2,0	2,0	104
HL 20	190 x 140	120	40	> 2,0	3,5	25031
SH 12	133 x 106	120	60	> 2,0	1,3	101
HL 60-CE	56 x 42	30	-	> 5,0	1,1	60347