

HL | SH 12 | HL 60-CE | HL 60-CE-L

Elle taşıma mıknatısı

Elle taşıma SH (alman ürünü) ve HL mıknatısları; çelik levhalarının ve kesimden sonra keskin köşeli sac parçalarının taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.

Manyetik taşıyıcı HL 60-CE | HL 60-CE-L bir düğmeye basarak mıknatısları ve manyetikten arındırılır, ama kalıcı bir mıknatıs gibi tutar.

İşletim seçeneği (Kumanda) **HL 60-CE-L** kolda genişletilmiş tutma çubuğu dahil.



SH 12

HL 60-CE



HL 60-CE-L

Uygulama Alanları

- ▶ Küçük keskin kenarlı, yağlı ve sıcak sac parçaların, yanma kesimi veya metal levhaların taşınması için
- ▶ 80°C ısıya kadar dayanıklılık
- ▶ Makina imalatlarında, atölyelerde, çelik fabrikalarında, gemi imalatında, metal işleme ve lazer kesim tezgahlarında, transport işletmelerinde veya malzeme depolama alanlarında

Özellikler HL | SH 12

- ☑ Sac kalınlığı 2 mm'den başlayan levhalarda
- ☑ Yatay veya dikey taşıma
- ☑ Metal levhalar için özel geliştirilmiş çok düz manyetik alan
- ☑ El mandalına basarak mekanik bırakma

Özellikler HL 60-CE | HL 60-CE-L

- ☑ Keskin köşeli veya sıcak metallerin hızlı bir şekilde taşınmasında
- ☑ Bir düğmeye dokunarak elektrik sıkıştırma ve serbest bırakma
- ☑ Kullandıktan sonra son derece temiz kalır, üzerinde her hangi bir partikül, kir veya talaş bırakmaz
- ☑ Tek seferde doldurulan aküyle 1000 defaya kadar aç/kapa kullanma özelliği

Teslimat Kapsamı HL 60-CE | HL 60-CE-L

- ☑ İki adet pil
- ☑ Sarj cihazı

Teknik Veriler	Manyetik temas bölgesi	Kaldırma Gücü	Çekme Gücü	Levha Kalınlığı	Ağırlık	Ürün No
	[UxG]	SWL 3:1	SWL 3:1			
	[mm]	Fh [kg]	Fv [kg]	[mm]	[kg]	
HL 10	150 x 100	60	20	> 2,0	2,0	104
HL 20	190 x 140	120	40	> 2,0	3,5	25031
SH 12	133 x 106	120	60	> 2,0	1,3	101
HL 60-CE	56 x 42	30	-	> 5,0	1,1	60347
HL 60-CE-L	56 x 42	30	-	> 5,0	2,5	69924