

ASO 650 | ASO 650-WSL

Biseladora con prisma en V para cantos rectos

Con esta máquina se facilita el desbarbado y achaflanado de las piezas de trabajo más grandes. Asimismo, se puede redondear los cantos con placas de corte reversibles de radio. La regulación de velocidad resulta muy útil al mecanizar piezas de trabajo de aluminio o de acero inoxidable.



Áreas de aplicación

- ▶ Achaflanado limpio y sin rebabas
- ▶ Resistente y adecuado para aplicaciones de uso continuo
- ▶ Para preparar cordones de soldadura
- ▶ Los carriles guía se pueden girar con piezas de trabajo cortas o finas inferiores a 5 mm, y utilizar con una ranura de corte de 2 mm





ASO 650

Ventajas para profesionales

- ▶ Regulación axial del cabezal de corte para utilizar placas de corte reversibles en pequeños chaflanes
- ▶ Regulación del chaflán mediante tornillo micrométrico
- ▶ Adecuado para aplicaciones de uso continuo

Encontrará otros accesorios en nuestro **catálogo de accesorios**.

Características

- ✔ Diseño robusto de hierro fundido con recipiente para las virutas
- ✔ Carriles guía resistentes al desgaste, endurecidos y pulidos
- ✔ Regulación precisa del chaflán mediante tornillo micrométrico
- ✔ Amplia variedad de diferentes placas de corte reversibles para diferentes materiales
- ✔ Larga vida útil debido a las placas de corte reversibles cuadradas y de diseño robusto y al corte circunferencial

Opciones

- ✔ Avance automático
- ✔ Placas de corte reversibles de radio R1 - 10 mm (solo para ASO 650-WSL)

Volumen de suministro

- ✔ Llave Allen 4 mm
- ✔ Fresa de disco SP 12 (sólo para ASO 650)
- ✔ Fresa de disco SP 15 (solo para ASO 650-WSL)
- ✔ Cable eléctrico sin enchufe
- ✔ Instrucciones de servicio

Datos técnicos

	ASO 650	ASO 650-WSL
Motor	0,5 kW 2.800 rpm	0,95 kW 0 - 6.000 rpm
Energía	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	5 mm	7 mm
Ángulo ajustable	45°	15° - 45°
Dimensiones (LxAxA)	400 x 500 x 300 mm	400 x 500 x 300 mm
Peso	52 kg	55 kg
Nº art.	10229	10230



ASO 650-WSL